



TL5 Essential HE Super 80

TL5 Essential 14W/840 1SL/40

Philips TL5 Essential Super80 es una nueva lámpara fluorescente que ofrece a los usuarios de hogares y usuarios finales profesionales una solución de iluminación miniaturizada y estética con alta confiabilidad y a un precio bajo.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		LLMF 6000h nominal, horiz.	
Base de casquillo	G5 [G5]	LLMF 8000h nominal, horiz.	90 %
Fallos vida útil hasta el 50% precalentamiento (nom.)	20000 h	LLMF 12000h nominal, horiz.	88 %
LSF precald 2.000h nom, 3h	98 %	LLMF 16000h nominal, horiz.	87 %
LSF precald 4.000h nom, 3h	97 %	LLMF 20000h nominal, horiz.	86 %
LSF precald 6.000h nom, 3h	95 %		
LSF precald 8.000h nom, 3h	93 %	Mecánicos y de carcasa	
LSF precald 16.000h nom, 3h	70 %	Power (Rated) (Nom)	14.3 W
LSF precald 20.000h nom, 3h	50 %	Corriente de lámpara (nom.)	0.170 A
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Temperatura	
Flujo lumínico (nom.)	1350 lm	Temperatura de diseño (nom.)	30 °C
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1260 lm	Aprobación y aplicación	
Eficacia lumínica (a máx. de lúmenes, nominal) (nom.)	96 lm/W	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Temperatura del color con correlación (nom.)	4000 K	Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2.0 mg
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	88 lm/W	Consumo energético kWh/1000 h	15 kWh
Índice de reproducción cromática (máx.)	85	Datos de producto	
Índice de reproducción cromática -IRC (mín)	80	Código de producto completo	871150057033855
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	82	Nombre de producto del pedido	TL5 Essential 14W/840 1SL/40
LLMF 2000h nominal, horiz.	94 %		
LLMF 4000h nominal, horiz.	92 %		

TL5 Essential HE Super 80


EAN/UPC - Producto	8711500570338
Código de pedido	927925984058
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	40

N.º de material (12NC)	927925984058
Peso neto (pieza)	47.500 g

Advertencias y seguridad

- Vida útil de 20.000 horas (50 % punto de supervivencia, ciclo de 3 horas) con balasto de precalentamiento que cumple con ENEC. El rendimiento de la vida útil puede variar con balastos que no cumplen con ENEC.

Plano de dimensiones



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL5 Essential 14W/840	17.0 mm	549.0 mm	556.1 mm	553.7 mm	563.2 mm
1SL/40					

TL5 ESS 14W/840

Datos fotométricos

