



PROYECTORES De exterior

Familia Essential LED FLOOD

Essential LED Flood tiene un diseño compacto y robusto. Su carcasa de alta calidad y recubrimiento resistente a la corrosión, la hace adecuada para aplicaciones generales de exterior. La eficiencia alcanzada con la última tecnología LED, logra un ahorro sustancial de energía en comparación con reflectores convencionales.

CÓDIGO	MODELO	TECNOLOGÍA	POTENCIA	TENSIÓN	FRECUENCIA	IP	CLASE	FACTOR POTENCIA	LÚMENES	EFICIENCIA	TEMPERATURA COLOR	CRI	DISTRIBUCIÓN	VIDA ÚTIL	IK	PROTECCIÓN	EQUIPO	DIMENSIONES	PESO
			W	V	Hz						Lm/Watt			°K				Hs.	MM
911401887980	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB	LED	100	220-240	59-60	65	I	>0,95	10500	105	4000	>80	WB	>30000	8	si	On/off	246x276x62	2,92
911401888280	BVP155 LED105/865 PSU 100W VWB	LED	100	220-240	59-60	65	I	>0,95	10500	105	6500	>80	WB	>30000	8	si	On/off	246x276x62	2,92
911401888080	BVP155 LED157/840 PSU 150W VWB	LED	150	220-240	59-60	65	I	>0,95	15700	105	4000	>80	WB	>30000	8	si	On/off	313x333x64	4,60
911401888380	BVP155 LED157/865 PSU 150W VWB	LED	150	220-240	59-60	65	I	>0,95	15700	105	6500	>80	WB	>30000	8	si	On/off	313x333x64	4,60
911401888180	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB	LED	200	220-240	59-60	65	I	>0,95	21000	105	4000	>80	WB	>30000	8	si	On/off	350x370x64	5,83
911401888480	BVP155 LED210/865 PSU 200W VWB	LED	200	220-240	59-60	65	I	>0,95	21000	105	6500	>80	WB	>30000	8	si	On/off	350x370x64	5,83



Características técnicas

- IP65 / IK08
- Diseño muy compacto
- Provisto de cable
- Puede ser montado de pie o colgando.
- Vida útil mayor a 30.000 horas.

Proyectors de Exterior



Volver a Portada

