



UNIUrban

BDP461 LED65 NW 110-277V TS

UNIUrban es ideal para el alumbrado urbano en veredas, parques, jardines, áreas residenciales y centros comerciales. Su diseño excelente, con estilo y, a la vez, clásico no solo es apto para las ciudades modernas, sino también para la arquitectura histórica.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Color de la fuente de luz	Blanco neutro	Factor de potencia (mín.)	0.95
Fuente de luz reemplazable	No	Controles y regulación	
Controlador incluido	Si	Con regulación de intensidad	No
Tipo de cubierta/lente óptico	Óptica de microlente de policarbonato	Datos técnicos de la luz	
Interfaz de control	-	Material de la carcasa	Aluminio
Conexión	Cables y guías flotantes	Material de cubierta/lente óptico	Vidrio templado
Cable	Cable de 0,2 m sin enchufe	Dispositivo de montaje	Punta del poste para un diámetro de 60 mm
Clase de protección IEC	Seguridad clase I	Altura total	620 mm
Salida lumínica constante	No	Diámetro total	488 mm
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Color	Gris
Clase de mantenimiento	El luminario de clase A está equipado con piezas reparables (cuando corresponda): tablero de LED, actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensiones, óptima, tapa delantera y partes mecánicas	Aprobación y aplicación	
		Código de protección de ingreso	IP65 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
		Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Información general	
Ángulo de inclinación estándar post-top	-	Flujo luminoso inicial	6500 lm
Mecánicos y de carcasa		Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tensión de entrada	110 a 277 V	Eficacia de la luminaria LED inicial	100 lm/W

Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Índice de reproducción de color inic.	≥70
Potencia de entrada inicial	65 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------


Datos de producto

Código del producto completo	911401727472
------------------------------	--------------

Nombre del producto del pedido	BDP461 LED65 NW 110-277V TS
Código del pedido	911401727472
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	1
N.º de material (12NC)	911401727472
Peso neto (pieza)	10,949 kg



Plano de dimensiones



UNIUrban BDP461/BGP461/BSP461/BSS461

