



Eco Twister

ECO Twister 15W CDL E27 220-240V 1PF/12

Essa lâmpada compacta em formato espiral oferece tempo de vida útil de até 6000 horas. A família inclui produtos de 8 a 23 W, permitindo fácil substituição da maioria das lâmpadas GLS de 30 a 100 W.


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E27 [E27]
Vida útil nominal (Nom.)	6000 h
Ciclo de comutação	4000X
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [TCC de 6500K]
Fluxo luminoso (Nom.)	855 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	855 lm
Designação da cor	Luz dia fria
Manutenção de lúmens a 2.000h (Nom.)	80 %
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	313
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	337
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	57 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	77
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Frequência de entrada	50 ou 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	110 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,3 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Min.)	5 s

Tempo de aquecimento até 60% de luz (Máx.)	40 s
Fator de potência (Nom.)	0.5
Tensão (Nom.)	220-240 V
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	A
Produto energeticamente eficiente	Yes
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	15 kWh
Dados do produto	
Código do produto completo	871869643620200
Nome de produto da encomenda	ECO Twister 15W CDL E27 220-240V 1PF/12
EAN/UPC – Produto	8718696436202
Código de encomenda	929689208901
Código de encomenda local	TWIST15-70W220C
Numerador SAP – Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP – Embalagens por exterior	12
Nº do material (12NC)	929689208901
Peso líquido SAP (peça)	0,054 kg

Avisos e Segurança

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	F (max)
ECO Twister 15W CDL E27 220-240V 1PF/12	50 mm	104,5 mm	42 mm

TORNADO 15W CDL E27 220-240V 50/60Hz

