

Serie GUA



Tapa Ciega



Tapa para Sello



Catálogo	Tamaño	
	Pulgadas	Milímetros
GUA - 06	3"	76,60
GUA - 07	3 5/8 "	91,70
GUA - 09	5 "	127,00

Catálogo	Tamaño	
	Pulgadas	Milímetros
GUA - 062	3"	76.60

Tapa con salida/ Nipple



Catálogo	Diametro de la tapa		Diametro de la entrada	
	Pulgadas	Milímetros	Pulgadas	Milímetros
GUA - 0671	3	76.2	1/2	12.70
GUA - 0672	3	76.2	3/4	19.05
GUA - 0972	3	76.2	3/4	19.05

LUBRICANTE TIPO STL

Aplicación:

El lubricante STL es usado entre las cuerdas de los condelets hembra y macho, flechas de operación, con o sin rosca, para inhibir la corrosión entre cualquier junta de metal a metal en cajas registro y envolventes de aparatos.

El lubricante STL es hecho a base de Litio. Es especialmente efectivo entre partes de metal disímiles.

Es efectivo y estable desde -30°C hasta 93°C. Mantiene la continuidad eléctrica. No se debe usar en partes conductoras. Tiene excelentes cualidades de adhesión. Una ligera aplicación sobre las cuerdas las mantiene herméticas a la lluvia, protegiéndolas contra la corrosión y evitando que se peguen.

**Peso:** 1Kg. (lata)



Peso Neto	Catalogo
1 Kg (lata)	STL - 16