



Smartbright Waterproof G3 WT068C

WT068C CW LED18 L600 PSU

La regleta Philips Smartbright Waterproof G3 ofrece un valor excepcional. Es perfecta para instalaciones de iluminación diaria. Disponible en 3 tamaños estándar, posee versiones Estándar y con cableado.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Color de la fuente de luz	865 luz de día fría
Tipo de cubierta/lente óptico	-
Interfaz de control	-
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) 1	
Light source engine type	LED
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Longitud total	598 mm
Ancho total	69 mm
Altura total	74 mm
Color	Blanco y gris
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK06 [1 J]
Información general	
Initial luminous flux (system flux)	1800 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	110 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	6500 K
Init. Color Rendering Index	>80
Potencia de entrada inicial	16.5 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Smartbright Waterproof G3 WT068C


Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +45 °C

Datos de producto


Código del producto completo 871016336059199
Nombre del producto del pedido WT068C CW LED18 L600 PSU
EAN/UPC: producto 8710163360591
Código del pedido 911401881380

Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	12
Material Nr. (12NC)	911401881380
Net Weight (Piece)	0,270 kg



Plano de dimensiones

WT068C-2ft



WT068C CW LED18 L600 PSU

